

Daze DUO

Stacja ładowania o wymiarach wallboxa, przeznaczona do użytku publicznego. Jedno zasilanie dla obu gniazd, duży ekran oraz pełna łączność sprawiają, że Duo doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i publicznych.



Cechy

- * Ładowanie z mocą 2 x 22 kW
- * Przyłączenie jednym przewodem
- * Aplikacja do obsługi
- * 2 x Port Ethernet
- * Zarządzanie mocą do 25 stacji
- * Lokalne zarządzanie mocą
- * Ładowanie tylko energią z PV
- * Harmonogram ładowania
- * Opcjonalny moduł 4G
- * Podwójny czytnik kart RFID
- * Klucz serwisowy
- * Zintegrowany system wentylacji i chłodzenia
- * Spiralny kabel
- * Ekran LCD wskazujący moc ładowania
- * Opcjonalnie licznik MID
- * Pozytywna opinia UDT

Najinteligentniejsze rozwiązanie dla sąsiadujących miejsc parkingowych

Duo to idealne rozwiązanie do parkingów – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Łączy w sobie opłacalność, łatwość instalacji oraz niezawodne działanie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dwoma miejscami parkingowymi, czy całym ich rzędem, Duo zapewnia wszechstronne ładowanie wielu pojazdów w ramach jednej, kompaktowej jednostki.

Inteligentne równoważenie mocy między dwoma punktami ładowania

Duo działa w oparciu o jedno źródło zasilania, inteligentnie i automatycznie rozdzielając dostępną moc pomiędzy oba punkty ładowania. Gwarantuje to optymalną wydajność ładowania dla wielu pojazdów bez konieczności rozbudowy infrastruktury.

Pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego

Duo posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), co potwierdza jego zgodność z wymaganiami technicznymi i gotowość do bezpiecznego użytkowania na rynku polskim jako ogólnodostępna stacja ładowania.

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany (12A – 64A)
Max. moc ładowania	2 x 7,4 kW (1 FAZ.) / 2 x 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli	5m
Zarządzanie mocą	Do 25 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 55
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (bez kabla)	557 x 280 x 161 mm
Wbudowane RCBO	2 x Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Tak
Licznik MID	Opcja

Kody produktów

	Model	Zasilanie	Moc	Złącze	MID	RCBO
OT01AB64MCP5S	Duo T	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT01AB64TCP5S	Duo T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	✓
OT01AB64MMP5S	Duo T	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x kabel 5m	✓	✓
OT01AB64TMP5S	Duo T	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	✓
OS01AB64MCP	Duo S	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS01AB64TCP	Duo S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	✓
OS01AB64MMP	Duo S	jednofazowe	2 x 7,4 kW	2 x gniazdo	✓	✓
OS01AB64TMP	Duo S	trójfazowe	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	✓

