

AUTEL® MaxiCharger AC Wallbox

DOMY JEDNORODZINNE | PARKINGI PODZIEMNE | BIZNES | SALONY SAMOCHODOWE



Wbudowane zabezpieczenia
30 mA AC + 6mA DC



IP65
-40°C - +55°C
System chłodzenia stacji



Dynamiczny System Zarządzania Mocą
Integracja z PV
Monitoring obciążenia



RFID, NFC
WiFi, Bluetooth, Ethernet,
4G (opcjonalnie)
OCPP 1.6



3 lata gwarancji
w standardzie



Aplikacja mobilna
AUTEL APP

Wallbox **AUTEL MAXI CHARGER** reprezentuje gamę produktów nowej generacji, które stanowią preludium do prawdziwej ewolucji w systemach ładowania AC.

Jest to długo oczekiwana odpowiedź na wzrastające potrzeby rynku. To produkt, który już na starcie zdobył szereg nagród, będących jedynie dowodem na to, że **AUTEL MAXI CHARGER** zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wallbox **AUTEL MAXI CHARGER** wyposażony został we wszystkie niezbędne podzespoły, gwarantujące bezpieczeństwo i niezawodność działania przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności.



reddot design award

EVOLUCJA

EVOLUCJA SP. Z O.O. ul. Kameralna 4, 05-110 Jabłonna, Polska
NIP: 5361961261, KRS: 0000959995 REGON: 521492238
tel.: +48 663 887 366, e-mail: info@evolucja.pro

AUTEL®
Registered Partner

DANE TECHNICZNE

Tryb ładowania	MODE 3
Prąd znamionowy / Moc znamionowa	Jednofazowy do 32A (7,4 kW) / Trzyfazowy do 32A (22 kW)
Napięcie zasilania sieciowego (V AC)	230V±15% (jednofazowy) / 400V±15% (trójfazowy)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Układ sieci	TT / TN
Złącze ładowania	IEC 62196 Type 2 Gniazdo / IEC 62196 Type 2 Kabel (5m)
Wbudowany RCD	AC 30mA / DC 6mA
Zabezpieczenia	Przeciążenie, przepięcia, zaniki napięcia, zapady napięcia, wahania częstotliwości, zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa
Czytnik kart	ISO 15693, ISO 14443, NFC
Dokładność pomiaru mocy	+/- 0,1% do 1% w całym zakresie Wbudowany licznik klasy MID (tylko wersja z LCD)
Klasa ochrony IP	IP 65 (IP54 wersja z gniazdem)
Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym	IK 08
Wysokość	2000mm
Zakres temperatury pracy	-40°C + +55°C
Zakres temperatur składowania	-40°C + +85°C
Montaż	Na słupku lub na ścianie
Kolor obudowy	Różowe złoto, srebrny, biały, ciemny szary
Wymiary (W x S x G)	336 x 187 x 85 mm
Przekrój przewodów zasilających	32A - 6mm ² L=1800mm 16A - 2,5mm ² L=1800mm
Wskaźnik stanu	LED / APP / Ekran (opcjonalnie 5", LCD, 800x480)
Interfejs użytkownika	Autel APP, Autel Charge Cloud
Komunikacja	Bluetooth, WiFi, Ethernet, 4G(opcjonalnie), CAN, RS485 do licznika energii
Protokół komunikacyjny	OCPP 1.6J (Aktualizacja do OCPP 2.0)
Identyfikacja użytkownika	APP, Card
Aktualizacja Software	OTA przez portal WEB
Standardy	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Certyfikaty	CE, TUV
Gwarancja	36 miesięcy

AKCESORIA



Postument jednostanowiskowy



Postument dwustanowiskowy



Inteligentny licznik energii
MODBUS RTU



Używaj aplikacji do pełnego monitorowania parametrów ładowania.

Aplikacja Mobilna

1. Optymalizuj ładowanie, ustaw harmonogram ładowania. Rozpocznij, zatrzymaj i zaplanuj zdalnie ładowanie.
2. Kontroluj parametry ładowania w czasie rzeczywistym. Otrzymuj powiadomienia o statusie i zakończeniu ładowania.
3. Monitoruj aktualne zapotrzebowanie energetyczne domu i stacji ładowania. Dzięki dodatkowemu inteligentnemu licznikowi energii stacja sama dostosuje swoją maksymalną moc ładowania.
4. Dodawaj użytkowników, karty autoryzacyjne, a także przeglądaj historyczne sesje ładowania.