

MAXI CHARGER AC Pro

22 kW

Karta katalogowa



Zalety stacji ładowania Maxi Charger AC Pro



Szybka instalacja
"One - Click"



Wsparcie
ISO15118



OCPP 1.6J
OCPP 2.0.1



Zarządzanie mocą
ALB / DLM



Aplikacja mobilna
System web



APP, RFID,
Plug&Charge, POS



Platforma serwisowa
O&M



Integracja z systemami
OZE

Specyfikacja techniczna

Informacje o produkcie

Tryb ładowania	Tryb 3
Moc znamionowa i maksymalny prąd ładowania	Zasilanie trójfazowe 22 kW / 32 A 400 V $\pm 15\%$, trójfazowe; 50 Hz
Układ sieci	TT, TN-C-S, TN-S
Typ złącza	Gniazdo ładowania Typu 2 (IEC 62196)
Wykrywanie prądu resztkowego	AC 30mA + DC 6mA
Zabezpieczenia	Nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa,
Czytnik kart	ISO 15693, ISO 14443 A/B, ISO18092
Dokładność pomiaru energii	+/-1,0% MID

Charakterystyka ogólna

Stopień ochrony IP i IK	IP54; IK10
Wysokość n.p.m. podczas pracy	2000m
Zakres temperatury pracy	-40 °C ~ +50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-40 °C ~ +70 °C
Montaż	Do ściany lub podłoża z użyciem cokołu
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	315 × 170 × 107 mm

Interfejs użytkownika

Wskaźnik stanu	LED 5" / APP
Interfejs użytkownika	Aplikacja Autel Charge; Autel Charge Cloud
Łączność	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, Modbus TCP/IP, RS485
Protokoły komunikacyjne	OCPP 1.6J / OCPP 2.0.1
Uwierzytelnianie użytkownika	Aplikacja, karta RFID, Plug&Charge, Autostart

Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje OTA przez stronę internetową

Certyfikaty i normy

Bezpieczeństwo i zgodność	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, Zgodność z UDT
Certyfikacja	CE (TUV), Eichrechtskonform (opcja)
Gwarancja	36 miesięcy, możliwość przedłużenia gwarancji

* Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy; rzeczywisty produkt i specyfikacje mogą się różnić ze względu na doskonalenie produktu



Importer i Dystrybutor
EVOLUCJA SP.Z.O.O.

- 📞 Telefon: +48 799 285 920
- ✉ E-mail: info@evolucja.pro
- 🌐 Strona: www.evolucja.pro