

Daze URBAN

Niezrównana trwałość i wytrzymałość do ładowania publicznego. Urban łączy wszystkie zaawansowane technologie ładowania Daze w eleganckiej, ultrakompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej, zaprojektowanej z myślą o maksymalnej odporności i niezawodności.



Cechy

- ❑ Ładowanie z mocą 2 x 22 kW
- ❑ Przyłączenie jednym przewodem
- ❑ Aplikacja do obsługi
- ❑ 2 x Port Ethernet
- ❑ Zarządzanie mocą do 25 stacji
- ❑ Lokalne zarządzanie mocą
- ❑ Ładowanie tylko energią z PV
- ❑ Harmonogram ładowania
- ❑ Opcjonalny moduł 4G
- ❑ Podwójny czytnik kart RFID
- ❑ Klucz serwisowy
- ❑ Zintegrowany system wentylacji i chłodzenia
- ❑ Spiralny kabel
- ❑ Ekran LCD wskazujący moc ładowania
- ❑ Opcjonalnie licznik MID
- ❑ Pozytywna opinia UDT

Trwałość i łatwa konserwacja

Urban posiada certyfikat IK10 i został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, dzięki solidnej obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304.

Duże przednie drzwi zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych, co umożliwia szybki i sprawny serwis.

Bezproblemowy montaż

Urban został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie – wymaga tylko jednej linii zasilającej i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ wyposażony jest w zintegrowane zabezpieczenia RCBO. Dla dodatkowego bezpieczeństwa dostępna jest opcjonalna ochrona przed przepięciami.

Równoważenie mocy między dwoma punktami ładowania

Urban, zasilany z jednej linii, inteligentnie i automatycznie rozdziela dostępną moc pomiędzy oba punkty ładowania. Zapewnia to optymalne ładowanie kilku pojazdów bez potrzeby rozbudowy infrastruktury.

Pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego

Urban posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), co potwierdza jego zgodność z wymaganiami technicznymi i gotowość do bezpiecznego użytkowania na rynku polskim jako ogólnodostępna stacja ładowania.

Specyfikacja techniczna

Tryb ładowania	Mode 3
Max. prąd ładowania	Regulowany (12A – 64A)
Max. moc ładowania	2 x 7,4 kW (1 FAZ.) / 2 x 22 kW (3 FAZ.)
Złącze ładowania	Type 2
Długość kabli (Home T i Home TK)	5m
Zarządzanie mocą	Do 25 stacji ładowania, Lokalne zarządzanie mocą
IP	IP 55
IK	IK 10
Temperatura pracy	-30°C +55°C
Wymiary (bez kabla)	1360 x 245 x 180 mm
Wbudowane RCBO	2 x Typ A (30mA), C40A
Łączność	WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G
Aplikacja	Tak
RFID	Tak
Wbudowany licznik	Tak
Licznik MID	Opcja
Ochrona przepięciowa SPD	T2 40 kA

Kody produktów

	Model	Moc	Złącze	MID	SPD	RCBO
UT01AB64TCPI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	-	✓
UT01AB64TMPI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	-	✓
UT01AB64TCRI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	-	✓	✓
UT01AB64TMRI5S	Urban T	2 x 22 kW	2 x kabel 5m	✓	✓	✓
US01AB64TCPI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	-	✓
US01AB64TMPI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	-	✓
US01AB64TCRI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	-	✓	✓
US01AB64TMRI	Urban S	2 x 22 kW	2 x gniazdo	✓	✓	✓

